

Dřevěné okno

DŘEVĚNÉ OKNO 92

- **TEPELNÁ OCHRANA**

Snadná úspora energie. Součinitel prostupu tepla $U_w - 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- **ENERGETICKÝ VÝNOS**

Speciální izolační sklo téměř nedovolí teplotu, aby unikalo ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř.

- **OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU**

Teplá hrana „Swisspacer“ zvyšuje tepelný komfort na vnitřní straně.

- **TĚSNĚNÍ**

Dvě obvodová těsnění a speciální těsnění skla udržují v prostoru teplý vzduch, což je obzvláště důležité, když je venku opravdová zima.

- **STABILITA**

Masivní dřevo – 92 mm.

- **ZVUKOTĚSNOST**

Hodnoty zvukotěsnosti 35 dB (s možností do 47 dB). Užívejte si ticho.

- **ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ**


Čepy a zabezpečení proti vloupání „A“ je standardem. Je možné přibjednat vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.

- **DLOUHÁ ŽIVOTNOST**

Vše je zkonstruováno tak, aby voda rychle a kontrolovaně odtékla. Tomu napomáhá ALU-okapnice, která chrání také proti kroupám


- **ÚZKÁ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA**

Velký dopad světla díky úzké pohledové šířce.




Perfektní těsnicí systém

Vzduchotěsné spojení skla je nejenom k okennímu křídlu ale i pružně k liště skla.



Ochrana dřeva

Stabilní masivní profil chráněný ochranným systémem Adler, s mezivrstvou Intermedio.



Termo-okapnice s větráním

Tři úrovně těsnění a odvětrávané rohy na termicky oddělené okapnici. To je konstrukční ochrana dřeva.